

# MaxiDry®

## CONTROLLED PERFORMANCE™



### ANVENDELSE

(MEKANISK BESKYTTELSE TIL HANDESKERNE: 56-424, 425, 427, 451)

(MEKANISK+KEMISK BESKYTTELSE TIL: 56-426, 530, 535)

**Væskeafvisende eller væskebestandige arbejdshandsker for CONTROLLED PERFORMANCE™ i olierede eller våde miljøer. MaxiDry® Zero™ tilbyder yderligere termisk modstandsdygtighed op til -10° C (høj aktivitet). Præstationsniveauer angår handskens håndfladeområde**

Disse handsker må ikke anvendes som beskyttelse mod savtakkede knivblade, klinger eller åben ild. MaxiDry® bør ikke bæres, når der er risiko for at blive viklet ind i maskiners bevægelige dele. Hvis du arbejder med kemikalier, skal du sikre dig, at handsker har det kemiske pictogram trykt på handskene, og at de er velegnede til det pågældende kemikalie, du udsættes for.

Yderligere information om kemiske gennemtrængningsniveauer kan findes på [www.atg-glovesolutions.com](http://www.atg-glovesolutions.com). Denne information afspejler ikke den faktiske varighed af beskyttelsen på arbejdspladsen og forskellen mellem blandinger og rene kemikalier. Den kemiske modstandsdygtighed er blevet vurderet under laboratorierforhold på baggrund af prøver, der er taget fra håndfladen af handskene, og angår kun det testede kemikalie. Modstandsdygtigheden kan være en anden, hvis kemikaliets anvendes i en blanding.

Før brug skal du inspicere handskerne for eventuelle defekter eller fejl, og du skal undgå at anvende beskadigede, meget tilsmudsede, slidte eller snavsede (også på indersiden) handsker, da dette kan irritere og/eller inficere huden og forårsage eksem. Hvis det sker, skal du søge lægehjælp hos virksomhedens læge eller konsultere en hudlæge. Efter brug skal du rengøre handskerne grundigt med en tør klud for at fjerne eventuelle forurenende stoffer. Hvis handskerne skal anvendes igen, skal de opbevares på en sådan måde, at foret indeni nemt kan tørre.

### Størrelser iht. EN 420:2003

Størrelse	Minimumslængde (mm.)	Håndfladeomkreds (mm.)
5 (EU) XXS (US)	210 mm	137 mm
6 (EU) XS (US)	220 mm	152 mm
7 (EU) S (US)	230 mm	178 mm
8 (EU) M (US)	240 mm	203 mm
9 (EU) L (US)	250 mm	229 mm
10 (EU) XL (US)	260 mm	254 mm
11 (EU) XXL (US)	270 mm	279 mm
12 (EU) XXXL (US)	280 mm	295 mm

Hvis længden på handskene er kortere end anført her i tabellen ovenfor, skal den anvendes til særlige formål, da den kun beskytter hånden, ikke manchetområdet.

### BESTANDDELE / ALLERGENER

Nogle handsker kan indeholde ingredienser, hvorom det vides, at de muligvis kan forårsage allergier hos følsomme personer, som kan udvikle eksem og/eller allergiske reaktioner. Hvis der skulle ske en allergisk reaktion, skal du straks søge læge. ADVARSEL – DETTE PRODUKT KAN INDEHOLDE NATURLIG LATEX, SOM KAN FORÅRSAGE EN ALLERGISK REAKTION; KONTAKT VENLIGST DEN TEKNISKE AFDELING HOS ATG® FOR MERE INFORMATION.

### FORKLARING AF PIKTOGRAMMERNE

	<b>EN 420:2003+A1 2009</b> Generelle krav (risikokategori, størrelse, mærkning osv.) Oplysninger fra producenten i underretningen til brugeren
 ABCD	<b>EN 388:2003</b> Mekaniske Farer A: Slidstyrke - antallet af gnidninger (Klasse 0-4) B: Snitbestandighed - Coupe Test - Indeks (Klasse 0-5) C: Rivebestandighed - N (Klasse 0-4) D: Stikbestandighed - N (Klasse 0-4)
 A B C D E F	<b>EN 388:2016</b> Mekaniske Farer A: Slidstyrke - antallet af gnidninger (Klasse 0-4) B: Snitbestandighed - Coupe Test - Indeks (Klasse 0-5) C: Rivebestandighed - N (Klasse 0-4) D: Stikbestandighed - N (Klasse 0-4) E: TDM Skæremodstand iht. ISO 13997 - N (Klasse A-F)* F: Slagdæmpning iht. EN 13594:2015 - J/N (P=Ja)
	<b>EN 374:2003 (MaxiDry® 56-426 and MaxiDry® Plus™ 56-530, 535)</b> Lav Kemisk Modstandsdygtighed Piktogram for vandtæt handsker er under på de handsker, som ikke opnår en gennemtrængningstid på >30 minutter over for mindst tre kemikalier fra den definerede liste på 12, men som efterlever kravene i gennemtrængningstesten.
	<b>EN 374:2003 (MaxiDry® Plus™ 56-530, 535)</b> Farer i form af mikroorganismer - Gennemtrængning: luft- og/eller vandlægetestet og inspektion i overensstemmelse med Acceptable Quality Level (AQL) - Niveau 3 - AQL <0,65 / G1
	<b>EN 511:2006 (MaxiDry® Zero™ 56-451)</b> Cold Hazards A: Convective cold (0-4) B: Contact cold (0-4) C: Water impermeability(0-1)
	<b>Food Contact (MaxiDry® Zero™ 56-451)</b> Sign shows suitability for direct or indirect food contact. Please visit <a href="http://www.atg-glovesolutions.com">www.atg-glovesolutions.com</a> to determine the suitability by food.
	<b>Fræmstillingsdato</b> MM/AAAA

Højere værdier betyder bedre beskyttelse/bestandighed. Hvis "X" er angivet som præstationsniveau, finder testen enten ikke anvendelse eller er ikke gennemført. Stikbestandighed må ikke forveksles med gennemhulning af tynde spidse genstande eller nåle.

### BEHANDLING

#### Opbevaring/Rengøring:

Opbevar handskerne tørt og køligt i deres originale indpakning. Skal opbevares uden for direkte sollys og væk fra varme, flammer og kilder til ozon. Handsker kan vaskes ved 40° C med et standardvaskemiddel (3 clykusser). Naturlig tørring. (MaxiDry® 56-426 og MaxiDry® Plus™ 56-530, 535 er ikke designet til at blive vasket, da de skal modstå kemikalier). Handskerne kan bruges lige fra pakken op til 5 år efter den fræmstillingsdato, der er trykt på handskerne. Handskernes levetid i brug er baseret på slitage og for handsker iht. EN 374:2003 på gennemtrængningstiden for de anvendte kemikalier.

#### Bortskaffelse/Affald:

Brugte handsker kan være forurenede med smittefarlige eller farlige stoffer og skal derfor bortskaffes i overensstemmelse med lokale myndigheds-/kommuneregler på lossepladser eller brændes under kontrollerede forhold. For mere information om valg af handsker, anvendelse og præstation og for et eksempel af EU-overensstemmelsesmærkningernes betydning kontakt ATG® (info@atg-glovesolutions.com eller sende en fax til: +94-11-225.38.87) eller leverandøren af disse handsker.

### GARANTI/ERSTATNINGSBEGRÆNSNING

ATG® garanterer, at dette produkt er i overensstemmelse med ATG® standardspecifikationer på datoen for levering til autoriserede distributører. Bortset fra i det omfang, ender det forbudt ved lov. Denne garanti gælder i stedet for alle andre garantier inkl. en eventuel garanti om egnethed til et bestemt formål, og ATG®'s erstatningsansvar skal være begrænset til det pågældende produkts købspris. Købere og brugere af dette produkt anses for at have accepteret denne garantibegrænsning, som ikke kan ændres gennem nogen form for verbal eller skriftlig aftale.