



## SecuRope midlertidig livline system – klar til brug!

– skal blot fastgøres på underlag med medfølgende ekspansionsbolte.

- Antal af personer på linen: 4 (2 ved 15 m afstand)
- Distancen mellem monteringsankre: 12m
- Superstærk 8mm rustfri stålwire (52kN)
- Ingen permanent beskadigelse af delene efter et fald
- Fastgørelse: Min. 1,2kN: Anvend 2 stk. M10 x140/70 ekspansionsbolte (Styrke 2x710kg) (27Nm)
- Afbøjning: kun 1,1m ved 12m og 4 personer faldende samtidig!
- Godkendt iht. EN795 C

### 12 m system



Endeanker (840902)  
med falddæmper (840922)



Stålwire 8mm  
– Styrke 52kN  
(840904)



Endeanker (840902) med  
gevindkrympering (840925)  
- Kan efterspænde systemet

### Længere end 12m system



Endeanker (840902)  
med falddæmper (840922)



Stålwire 8mm  
– Styrke 52kN  
(840904)



Mellemanker (840912)  
[for hver 12m] med  
krympering (840927)



Glider (840901) -  
for at komme forbi  
mellemanker



Endeanker (840902)  
med gevindkrympering  
(840925)



Stennevad A/S  
Lillebæltsvej 1  
6715 Esbjerg N  
Tlf.: 75 14 40 00

Fax 75 14 44 73 e-mail: [niels@stennevad.dk](mailto:niels@stennevad.dk)

[www.stennevad.dk](http://www.stennevad.dk)