

WHE00113

DA



TEKNISKE SPECIFIKATIONER



MATERIALE


UDVENDIG SKAL:
HD Polypropylen

INDVENDIG SKAL:
HD Ekspanderet Polystyre

PANDEBÅND:
Blødt polyamid Nylon



NORM

EN 397
EN 50365 (Klasse 0) 
Beskyttelse mod front- bag- og
sidedstød i henhold til EN 12492
Klausul 4.2.1
støbdabsorberingskapacitet
Klausul 4.2.2
gennemtrængning
EN 397 yderligere prøvninger:
-30°C / LD / MM



WHE00113-201
WHITE



WHE00113-202
YELLOW



WHE00113-203
ORANGE



WHE00113-204
RED



WHE00113-210
BLACK



WHE00113-205
GREEN



WHE00113-208
BLUE



STØRRELSE

Universel justering
fra 52 til 63 cm



VÆGT

460 g



DRIFTSTEMPERATUR

-30°C / +50°C



KATEGORI

II

TEKNOLOGIER



UDVENDIG SKAL I HD POLYPROPYLEN

Let udvendig skal med eksponentiel bedre ydelse. Fremragende støbdabsorption, især ved lavere temperaturer (-30 °C). Modstår gulning og forringelse.



HD EPS INDVENDIG SKAL

Indvendig skal bestående af skum med høj densitet til støbdabsorbering fra alle sider og forbedret komfort.



CLICK-IN SYSTEM

Forbedret polstret fastgørelsessystem, der hurtigt fastklikker på plads og giver mulighed for nem udskiftning og fjernelse. Patenteret system som forbedrer polstringens holdbarhed.



2DRY LINER

Et hurtigtørrende stof med fugttransporterende teknologi der accelererer spredningen af sved til overfladen af hjelmens polstring for en mere tør og behagelig pasform.



ERGO FIT SYSTEM

Justeringssystem til hjelmens størrelse, der giver mulighed for en nem og sikker pasform ved at dreje den store diameterskive. Systemet bevæger sig op og ned for at tilpasse sig de forskellige hovedformer. De ergonomisk formede vinger ligger tæt på nakkens bagside for ekstra komfort.



ADVANCED LITE HAGEREM

Et hurtigtørrende stof med fugttransporterende teknologi der accelererer spredningen af sved til overfladen af hjelmens polstring for en mere tør og behagelig pasform.



MELLEMLADE TIL SIDEJUSTERING

Reguleringspunkt i siden på hageremmen til justering og placering af hjelmen for en mere skræddersyet pasform.



RING TIL SELEKROG

Hageremsløjfe, der gør det muligt for brugeren at fastgøre hjelmen sikkert til en sele eller andre genstande.



FASTGØRELSESÅBNINGER TIL ØREKOPPER

Hjelm designet med standard 30mm EURO-åbninger til fastgørelse af KASK-øreklapper.



VENTILATIONSKANALER

Designet med 14 luftindtag formet til at forhindre indtrængning af snavs, og indvendige kanaler til forbedret åndbarhed og brugerkomfort.



FASTGØRELSESÅBNINGER TIL ØREKOPPER

Hjelm designet med standard 30mm EURO-åbninger til fastgørelse af KASK-øreklapper.



HUL FORAN TIL TILBEHØR

Fastgørelsespunkt foran til avanceret tilpasning og nem tilkobling af tilbehør såsom badgeholdere og pandelygter. Inkluderer dæksel til beskyttelse mod snavs.



NAKKEBESKYTTELSESÅBNINGER

3 hjelmåbninger bagerst til montering af KASK nakkebeskyttelsesprodukter.

TEKNOLOGIER



EASY CLICK SYSTEM

Hjelm designet med indbyggede åbninger for nem montering af KASK øjen- og ansigtsbeskyttelsestilbehør. Easy Click Visiradaptere kræves.



UDSKIFTELIGE LYGTECLIPS

Hjelm designet med 4 aftagelige lygteclips i nylon. Kompatibel med KASK-pandelygter og andre lygter med elastisk bånd.

YDELSER

Beskyttelse mod stød fra oven	K	5 kg fra 1 m 50 J	Hagerem udløsning	K	>15 kg <25 kg
Beskyttelse mod side- front- og bagstød	K*	5 kg fra 0,5 m 25 J	Test for modstandsevne mod lavere temperatur	K	T= -30°C
Beskyttelse mod stød fra oven	K*	5 kg fra 2 m 100 J	Beskyttelse mod sideforvrængning	K	LD
Beskyttelse mod gennemtrængning af genstande	K	3 kg fra 1 m 30 J	Beskyttelse mod stænk af smeltede metaller	K	MM

K EN 397 standardkrav

K* Yderligere overholdelse i henhold til EN12492 kravene

K EN 397 yderligere krav

YDERLIGERE INFORMATIONER

3 YEARS
GUARANTEE

10 YEARS
SHELF LIFE

HOLDBARHED

10 år, begyndende fra fabriktionsdatoen. Hjelmen skal tjekkes jævnligt og før hver anvendelse, for at konstatere, om der er skader såsom revner, løse dele, misdannelser eller afskalning som kan beskrives som værende en forringelse af hjelmen. Hjelme som har været udsat for alvorlige stød, kal erstattes, selv om de ikke viser tydelige tegn på skader.

GARANTI

3 år begyndende fra købsdatoen.

RENGØRING

Rengør hjelmen med KASK-hjelmrens eller med vand, neutral pH-sæbe og en blød, ren klud. Den interne polstring skal håndvaskes i koldt vand eller i en vaskemaskine (maks. 30 °C - 85 °F). KASK Liner Refresher er tilgængelig til at neutralisere ubehagelige lugte.

OPBEVARING

Hjelmen bør opbevares væk fra direkte sollys eller varmekilde. Vi anbefaler, brugen af KASK hjelmposen med løbesnor til at beskytte hjelmen, når den ikke anvendes..

SELVKLÆBENDE APPLIKATION

Der må ikke anvendes selvklebende midler, mærkater, maling eller opløsningsmidler på hjelmen som ikke overholder fabrikantens specifikationer. Enhver ændring eller modificering kan påvirke den beskyttende funktion.

SIKKERHEDSTILBEHØR



WV100007
ZEN VISIR



WV100022-500
ANSIGTSSKÆRM



WV100008
ZEN FF VISIR



WV100009/10
ZEN MM/PM VISIR



WHP00004/5/6
ØREMUFFER



WLA00001/2/3
PANDELAMPE



WPA00007
VINTER PADDING



WAC00013/25
NAKKEBESKYTTELSE



WAC00032/33
NAKKEBESKYTTELSE
RW



WAC00036-37
SOLSKÆRM

DISCOVER MORE



SCAN FOR
COMPLETE
COLLECTION