

INFORMATION OG BRUGSANVISNINGER DA

X-Supra Virushandske heldyppet strik | Varenr.: 136060xx | Str. 7 - 10 | Kat. III

Materiale: nylon, 18 gauge Coating: polyuretan

Disse produktoplysninger er vedlagt hver emballageenhed og er i overensstemmelse med kravene i PV-forordningen 2016/425, bilag II, punkt 1.4. Hvis pakkeenheder adskilles, og handskerne udstedes eller afsendes individuelt, er disse produktoplysninger skal vedlægges. Brugsanvisningen og den tilhørende EU-erklæring om formalitet kan findes og downloades på www.stennevad.dk

EGENSKABER OG PRÆSTATIONSNIVEAUER - Disse kategori III-handsker opfylder de grundlæggende sundheds- og sikkerhedskrav i henhold til PV-forordningen 2016/425. De tilbyder tilstrækkelig beskyttelse i overensstemmelse med deres præstationsniveau og bør kun anvendes til det rette formål. I forbindelse med vores produkter er der ingen stoffer der kan have en negativ indvirkning på brugerens helbred.

Beskyttelse mod mekaniske risici
AT 388:2016

A – Slidstyrke (1 - 4)
B – Skæremodstand (1 - 5)
C – Rivemodstand (1 - 4)
D – Punkteringsmodstand (1 - 4)
E – Skærestyrke ISO 13997 (A - F)
F – Beskyttelse mod stød (P)
ABCDEF

Egnet til kontakt med fødevarer



Niveau X står for "Ikke testet" eller "Ikke relevant".
Slagbeskyttelse er markeret med P (PASS), hvis testen består.

Beskyttelse mod kemiske risici Prot. mod mikroorganismer
EN 374-1:2016

TYPE C
Minimal gennembrudstid
> 10 minutter af mindst 1
testkemikalie

TYPE C

EN 374-5:2016



VIRUS

ANVENDELSE - Vælg den rigtige handkestørrelse. Undgå overdreven kontakt med olier og Opløsningsmidler. Det anbefales at kontrollere handskernes tilstand visuelt, før og under brug. Hvis der er risiko for at blive fanget, når du arbejder på maskiner med bevægelige dele, må du ikke bære handsker. Handskerne skal bortskaffes, så snart de fysiske ændringer hævelse, revner, blærer osv. Det er vigtigt at bevare alle kemikalier væk fra kontakt med huden, selv om de er uskadelige. Sørg for at overholde angivne egenskaber og ydelsesniveauer. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til producenten.



RENGØRING/PLEJE - Disse handsker kan vaskes op til seks gange ved 40 °C uden reduktion af præstationskarakteristika. Yderligere hvidvaskning eller højere temperaturer, samt enhver anden højere eksponering af materialet, kan påvirke den mekaniske og kemiske ydeevne. Kontakt producenten for at få yderligere oplysninger.

PAKNING/OPBEVARING - Dette produkt leveres i standardiseret salgsemballage af genanvendeligt pap. Den mindste emballageenhed i hvert enkelt tilfælde er i PE-poser. Handskerne skal opbevares i deres originale emballage på et tørt, rent sted. Undgå fugtighed og høje temperaturer. Hvis handskerne udsættes for UV-lys (sollys), kan de falme. Dette påvirker ikke de beskyttende egenskaber.

BORTSKAFFELSE - De brugte handsker kan være forurenet med miljøskadelige eller farlige stoffer. Bortskaffelse bør ske i overensstemmelse med lokale regler.

EU-typeundersøgelse:
CTC - NB 0075
4, rue Hermann Frenkel
69367 Lyon cedex 07
Frankrig

Modul C2, produktovervågning:
CTC - NB 0075
5F Annex Dragon Pearl Plaza
2123 Pudong Avenue
Shanghai 200135 - PR Kina

Producent: SQG Safety Hi-Tech Co.,Ltd | Zhangjiagang SIQI Science and Technology Ltd

